



















Применение	F Посадочное место, резьба, размер под ключ	L R Исполнение	8 Калильное число	L Длина резьбы и выступание центрального электрода	D Количество боковых электродов	C Материал электродов	U + Дополнительные характеристики
Исполнение для стандартных двигателей	F  M 14x1,25	Свеча зажигания стандартного исполнения без резистора	«Горячие» свечи	A 	B 	C 	Цифровой код См. таблицу
Специальное исполнение для высоконагруженных двигателей	H  M 14x1,25	Свеча зажигания с поверхностно-искровым разрядом	12	D 	F 	H 	R Резистор 1 кОм
	V  M 12x1,25	Свеча зажигания с поверхностно-воздушным искровым разрядом	11	K 	L 	M 	S Никелевый сплав с медным сердечником
	W  M 14x1,25	Свеча зажигания с быстрым набором рабочей температуры	10	N 	S 	T 	T Никель-иттриевый сплав с медным сердечником
	WS  M 14x1,25	Свеча зажигания со встроенным помехоподавляющим резистором	9				С Никелевый сплав с медным сердечником
	Y  M 12x1,25	CUP-коннектор	8				E Никель-иттриевый сплав с медным сердечником
	Z  M 12x1,25		7				P Платиновый сплав на одном из электродов
			6				I Иридиевый сплав на одном из электродов
			5				PP Платиновый сплав на электродах
			4				II Иридиевый сплав на электродах
			3				
			2				
			«Холодные» свечи				

Таблица цифровых кодов

код	свеча		центральный электрод			боковой электрод						корпус
	отклонение от базового исполнения	удлиненный тепловой конус	платиновый пин	пин с драг. металлом	иридиевый пин	без драг. металла	пин с драг. металлом	платиновый пин	платино-иридиевый пин	с медным сердечником	ориентированный	увеличенная заходная часть под резьбу
0	.											
2												
4		.										
10			.			.						
15			.			.						
30				.				.				
33				.				.				
35				.	.			.				
222			.					.		.		
302				.	.	.		.		.		
330				.	.	.	.	.		.		
332				.	.	.	.	.		.		
3320				.	.	.	.	.		.	.	
3328				.	.	.	.	.		.	.	
3520				.	.	.	.	.	.	.	.	.

Тип свечи зажигания определяется посадочным местом, резьбой и размером под ключ.

Обязательными параметрами для обозначения в тип-формуле являются:

- Посадочное место, резьба, размер под ключ
- Калильное число
- Длина резьбы и выступание центрального электрода